

Triso Hybrid³

BARRIERA AL VAPORE
ISOLANTE

PARETI
TETTI



SUPER-BONUS



CE

13

EN 13984 : 2012



ACTIS

INNOVAZIONE PER UN MIGLIOR ISOLAMENTO

BARRIERA AL VAPORE ISOLANTE

PARETI
TETTI



TRISO HYBRID³ offre una doppia performance in un unico prodotto: uno strato di barriera al vapore e un isolante. Si riduce il numero delle fasi d'installazione, riducendo lo spessore dell'isolamento principale per raggiungere lo stesso valore U. Può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi tipo di isolamento. **TRISO HYBRID³** è disponibile in rotoli da 16m² (1.600 millimetri di larghezza) con uno spessore di 45 millimetri.



NF EN 16012
R CON 2 LAME D'ARIA

R=4,05
m².K/W

PRESTAZIONI ECCELLENTI

Grazie alla struttura a sandwich, allo spessore di 45 mm e alle due facce esterne a bassa emissività (pari a $\epsilon = 0,05$), TRISO HYBRID³ raggiunge un valore R dichiarato di 2,75 m².K/W (senza intercapedini d'aria - a contatto diretto) e un valore R di 4,05 m².K/W con 2 lame d'aria di 20 mm (flusso orizzontale).

In combinazione con un secondo strato isolante, TRISO HYBRID³ consente di ridurre lo spessore dell'isolante e quindi risparmiare spazio!

TRISO HYBRID³ è contrassegnato CE conformemente alla norma EN 13984 "Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Stati di plastica e di gomma per il controllo del vapore."

- TRISO HYBRID³ è anche provato conformemente alla norma EN 16012.

Con un valore $Z > 1.000$ MNs/g e $S_d > 100$ m, TRISO HYBRID³ blocca la diffusione del vapore acqueo attraverso la struttura dell'edificio, evitando così qualsiasi rischio di condensa.

TRISO HYBRID³ è ermetico all'aria, in tal modo funge da barriera contro eventuali fuoriuscite di aria e alla convezione termica

MATERIALI PULITI,
SENZA POLVERI
IRRITANTI, NE AGENTI
CHIMICI NOCIVI



FACILE DA
TAGLIARE



FLESSIBILE



DI FACILE UTILIZZO

- TRISO HYBRID è classificato A+ per quanto concerne la qualità dell'aria interna conformemente alle disposizioni ISO 16000
- TRISO HYBRID è pulito -non genera polvere o fibre
- TRISO HYBRID non deve essere interrato

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

TRISO HYBRID³ può essere fissato con graffe o inchiodato.

TRISO HYBRID³ Può essere tagliato con un tagliarino.

Le caratteristiche di flessibilità di TRISO HYBRID³ ne consentono l'inserimento in qualsiasi superficie irregolare, permettendo un isolamento ininterrotto e offrendo così installazioni di elevata qualità senza perdite di aria

CERTIFICATO



13
EN 13984:2012


BARRIERA
AL VAPORE



ERMETICO
ALL'ARIA



CARATTERISTICHE



DIMENSIONI

Metratura : **16 m²**
 Larghezza : **1,6 m***
 Lunghezza : **10 m**
 Massa superficiale : **650 g / m² (+/- 5%)**
 Spessore : **45 mm (+/-9)**

PRESTAZIONI TERMICHE

NF EN 16012

VALORE R + 2 LAME D'ARIA **R = 4,05 m².K/W**

VALORE R-CORE **R = 2,75 m².K/W**

Emissività dichiarata 0,05 / 0,05

*Con 0,1 Mt. di linguetta per sormonto adesiva

CARATTERISTICHE DICHIARATE

UTILIZZATO COME BARRIERA VAPORE (TIPO A)

Caratteristiche essenziali

Tenuta all'acqua	Estingui a 2 kPa	EN 13984 : 2012
Proprietà di trasmissione del vapore acqueo	Sd > 100 m	
Resistenza al taglio	> 50 N / 50 mm	
Reazione al fuoco	Classe F	
Sostanza pericolosa	Nessuna	

Resistenza alla trazione

Direzione longitudinale	> 500 N / 50 mm	EN 13984 : 2012
Direzione trasversale	> 350 N / 50 mm	
Allungamento longitudinale	> 15%	
Allungamento trasversale	> 10%	

Resistenza allo strappo, gambi dei chiodi

Direzione longitudinale	> 225 N	EN 13984 : 2012
Direzione trasversale	> 225 N	

Durabilità

Dopo l'invecchiamento	Prova riuscita	EN 13984 : 2012
-----------------------	----------------	-----------------


Dichiarazione di prestazione (DOP) visibile su www.actis-isolation.com

CONFEZIONAMENTO

Unità di vendita	EAN	Codice articolo	Peso netto unità di vendita
Bancale di 12 pacchi	3570432248846	81022	120 kg
Pacco da 16 m ²	3570432248839	Non commercializzato all'unità	

ACCESSORI INDISPENSABILI

Descrizione	Unità di vendita	EAN	Codice articolo	Larghezza	Lunghezza
Multidhesif	Cartone di 6 rotoli	3570431252387	NN019	100 mm	20 m
Cutter special ACTIS	Cartone di 5 cutters	4002632950476	NU004		
Lame di ricambio per cutter	Scatola di 10 lame	3570431250161	NU005		





ACTIS

INNOVAZIONE PER UN MIGLIOR ISOLAMENTO

sede societaria: 30 avenue de Catalogne 11300 Limoux - France

Tel: +39 338 185 10 98/+33 685 761 026

Fax: +33 157 672 014

Email : assistenza@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com



sia